



ECODÉTECTEUR 2 FILS, SANS NEUTRE, SANS DÉROGATION ESPACE EVOLUTION - BLANC

arnould

Caractéristiques du produit

Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation

- Puissance acceptée par type de lampes :
 - LEDs : 3 W à 100 W. En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)
 - Fluocompactes : 3 W à 100 W. En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)
 - LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
 - Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 300 W
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min.
- Réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1200 Lux
- Consommation en veille : 0,02 W
- Blanc
- Référence à commander auprès de Groupe Arnould SAS

Caractéristiques générales

Espace Evolution - ecodétecteurs

- Compatibles avec toutes les lampes du marché
- Détection par infrarouge
- Champs de détection : 180°
- Portée de détection : 8 m
- Mécanismes livrés avec support, à équiper de plaques

Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.\)](#)
- [Page technique \(p.\)](#)