

REF . 0 778 11



VA-ET-VIENT PROG SOLIROC - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55



Emballage (nombre nb d'unités)	1
Volume (dm ³)	0,68
Poids (g)	192,00

Caractéristiques du produit

Interrupteurs 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55

- Va-et-vient

Caractéristiques générales

Programme Soliroc™ - commandes d'éclairage

- Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
- Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité
- 4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
- Mécanismes livrés avec enjoliveurs
- Montage avec support Batibox

Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.814\)](#)

Documents & argumentaires commerciaux

- [Film programme Soliroc](#)
- [Programme Soliroc : Solutions pour les lieux à risques ou sans surveillance](#)

Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2079A-FR](#)

Fiches techniques / Guides métier

- [F00997FR/02](#)

Reportages chantiers

- [A Saint-Nazaire, la gestion d'éclairage fait sa rentrée au collège](#)

Agréments et marque de qualité

- [NF - 671320](#)
- [OC / CB - FR 569883C/A2](#)

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans les milieux à risque ou sans surveillance"](#)