

ASTUS HABITATION

Blocs autonomes

ASTUS HABITATION est un Bloc Autonome d'Eclairage d'Habitation (BAEH) 100% LED d'une autonomie de 5 heures.

ASTUS HABITATION est utilisé pour assurer l'évacuation dans les bâtiments d'habitation, en cas de défaillance du système d'éclairage normal, conforme à la réglementation et conçu selon les critères exigeants pour l'environnement.

Pour les exploitants, un bloc d'habitation discret.

- **Elégant et homogène** grâce à un encombrement compact et unique pour tous les produits de la gamme ASTUS.
- **Faites des gains de maintenance**, plus d'opération de relamping grâce à l'exceptionnelle longévité de la LED.
- **Une exploitation simple** : voyants visibles, système SATI clair et compréhensible.
- **Recyclable** : votre produit est repris gratuitement lorsqu'il arrive en fin de vie.

Pour les installateurs, un réel gain d'installation.

- **Facile et rapide à installer** : son système de pose est optimisé avec une ouverture sans outil, verrine sur charnière, socle universel.
- **Pratique** : un accès direct à tous les éléments avec une partie active débrosable par simple pression.
- **Personnalisé** grâce à une gamme d'accessoires adaptée à toutes les configurations de pose et d'environnement.
- **Simplifiez vous la vie** : enveloppe identique pour tous les produits, idéal pour conserver une homogénéité de vos installations.



Au-delà du produit.

Des réponses 24h/24 :

Le site www.eclairage-securite.com répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Vous pourrez calculer votre installation, choisir les produits selon vos besoins, et même lancer des devis.

Des produits disponibles :

Un stock central dans notre usine pour une plus grande réactivité. Vous trouverez toujours une solution chez nous.

ASTUS HABITATION

Blocs autonomes

Code	Désignation	IP	IK	Lampe de veille & de sécurité	Flux assigné (lm)	Conso (W / VA)
6333222	ASTUS HABITATION	43	08	1 Led	10 lm / 5 h	1.1 W / 1.7 VA
6333265	ASTUS HABITATION	65				

Accessoires

Code	Désignation
7555555	TELASTUS CONNECT jusqu'à 300 blocs
6888111	KIT ENCASTREMENT
6888222	KIT MURAL / DRAPEAU
6001818	GRILLE IK 10

Caractéristiques générales

Alimentation	230 Vac – 50 Hz, classe II
Tenue au fil incandescent	850°C
Socle universel débouchable	Verrine sur charnières
Batteries	Ni-Cd Haute température
Dimension	L 250 x H127 x P 67 mm – 575g
Eclairage type	de remplacement non permanent

Normes

Conforme à la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61547 / NF EN 61000-3-2 / NF EN 55015
Conforme à la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-2-22
Conforme selon les normes	Habitation : NFC 71805
Certifié par LCIE	NF AEAS Performance SATI
Étiquettes et plaques pictogrammes conformes	NFX 08-003 et ISO 3864



Emerson Network Power IS SAS
30 avenue Montgolfier / BP90
69684 Chassieu Cedex France
T +33 (0) 4 72 47 63 77 / F +33 (0) 4 78 40 13 94
Aees@Emerson.com / www.Aees.fr
EmersonNetworkPower.com

Emerson. Consider it Solved and Emerson Network Power are trademarks of Emerson Electric Co. or one of its affiliated companies. All the other marks are the property of their respective owners. ©2015 Emerson Electric Co. PDS.EL-AH0-FR

AEES : La sécurité des installateurs
www.Eclairage-Secure.com



Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être utilisées contractuellement. Notre société a une politique de développement et d'amélioration continue de ses produits, et par conséquent se réserve le droit de modifier toute information sans préavis. Crédits Photos : Georges Rivalain, iStockPhoto, Fotolia.

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED™.