LUNA 1000+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Luminaire sur Source Centralisée

GAMME LSC

Réduction des coûts

Sa technologie 100% LED offre une grande durée de vie sans maintenance, permettant de réduire le relamping pour vous faire économiser du temps et de l'argent.

Avec 1100 lm, vous faîtes une économie non-négligeable sur votre nombre total de bloc d'ambiance à installer.

Étanche et résistant

Pour répondre aux contraintes que peut rencontrer LUNA, il vous assure une étanchéité reconnue IP64 et une résistance IK08.

Si vous désirez encore plus de résistance, nous vous proposons son accessoire, un cadre de protection LUNA, le rendant ainsi IK10.

Simplicité d'installation

Une référence unique pour toutes les applications, grâce à une alimentation multi-tensions de 48 Vdc à 230 Vac.

GAMME BAES

Économie d'installation

Avec LUNA BAES vous bénéficiez d'une puissance de 1000 lm ce qui vous permet de réduire votre nombre total de bloc d'ambiance à installer.

Désormais vous pouvez opter pour le modèle LUNA en Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité même dans les petits environnements sans vous soucier des sources centrales.

Design épuré

Le design de LUNA a été pensé pour s'intégrer parfaitement dans vos installations tout en demeurant discret.

LUNA 1000+ est une réglette de 1100 lm disponible en Luminaire d'anti-panique ou d'ambiance sur Source Centrale (LSC) et 1000 lm en Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) imaginée pour vos locaux industriels et commerciaux.

Avec son kit d'encastrement, l'installation est simple et rapide. Un gain de temps et d'argent qui se répercute sur tous les autres blocs.
En fonction de la taille de votre structure vous pouvez opter soit pour un BAES soit pour un LSC.
En cas de coupure de courant, LUNA 1000+ IP ST+ vous assure une puissance de 1000lm pendant 1 heure grâce à ses 2 batteries.
Avec la version LSC, LUNA 1000+ IP 48-230 vous délivre une puissance de 1100lm.

Au-delà du produit

- Tous les produits d'éclairage de sécurité AEES sont développés et conçus en France. Sur notre site www.chloride/aees rubrique Eclairage de Sécurité, vous pourrez choisir les produits selon vos besoins.
- Pour garantir une grande réactivité, nous possédons un stock central dans notre usine.
- Nos distributeurs partenaires sont également à votre disposition pour vous fournir les références courantes.

LUNA 1000+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité | Luminaires d'Anti-panique ou d'Ambiance

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Autotestable SATI

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Autonomie Assignée	Tension	Consommation
8221000	LUNA 1000+ IP ST+	IP64/IK07	1000 lm	1h	230 Vca - 50/60Hz	1.8W / 3VA

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Adressables

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Autonomie Assignée	Tension	Consommation
9221000	LUNA 1000+ IP CM	IP64/IK07	1000 lm	1h	230 Vca - 50/60Hz	1.8W / 3VA

Luminaires sur Sources Centrales (LSC)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)		Tension	Consommation
6999000	LUNA 1000+ IP 48-230	IP64/IK08	1100 lm		48Vdc 110Vdc 220Vdc 230Vca - 50 Hz	12.5W 11.9W 11.9W 12W / 13.4 VA

Caractéristiques Générales

BAES	LSC
2 batteries Ni-MH 6V 1500mAh 5 éléments	48 à 220 Vdc - 230 Vac - 50 Hz, Classe II
850°C	850°C
L 368 x H 90 x P 37 mm - 750 g	L 365 x H 90 x P 38 mm - 480 g

Normes

BAES	LSC
NF EN 60598-1 : 2018	NF EN 61547
NF EN 60598-2-22 : 2020	NF EN 61000-3-2
NF EN 62034 : 2012	NF EN 55015
NF C 71-820 : 1999	NF EN 60598-2-22
NF C71-801 : 2000 Maroc	NF AEAS

Accesoires

Code	Désignation	BAES	LSC
5060313784	Kit encastrement LUNA 1000+	●	
5061113783	Grille de protection IK10 LUNA 1000+	●	●
8001821	Cadre de protection IK10 LUNA 1000+	●	●
1021980	Coffret divisionnaire anti-panique		●
8000615	Kit 5 batteries Ni-MH 6V 1500mAh 5 éléments	●	●
6555444	Télécommande TEL200	●	
7555555	Télécommande TEL300 CONNECT	●	

Chloride SAS, 30, Avenue Montgolfier, BP 90 - 69684 Chassieu - France T: +33 (0)4 78 40 13 56 Infrastructure@Chloride.com

Pour trouver le contact dans votre région, veuillez consulter le site www.chloride/aees.com

© 2022 Chloride SAS. Tous droits réservés. Chloride, le logo Chloride et AEES sont des marques ou des marques déposées de Chloride. Tous les autres noms et logos cités sont des noms commerciaux, des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité de ce document, Chloride. n'assume aucune responsabilité, et décline toute responsabilité, pour les dommages résultant de l'utilisation de ces informations ou pour toute erreur ou omission. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.