

# 3.1.5 Blocs Autonomes Portables d'Intervention

## LP 100 LED et LP 50 LED

Locaux techniques

3



LUM10152



LUM10151



### Les points forts

Cette gamme permet de répondre aux exigences de la réglementation dans certains types de locaux (éclairage sécuritaire pour locaux techniques...).  
Branchées sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiquement en cas de coupure secteur.


### Caractéristiques techniques

- IP 44 / IK 08
- 100% LEDs
- 2 positions : Veilleuse et Phare
- Maintenance réduite
- Temps de recharge : 24 heures
- Autonomie : 1 heure
- Option longue autonomie 3h : flux réduit de 50%
- Livré avec un cordon secteur de 2 mètres
- Livré avec un support de fixation mural
- LP 100 LED : Type EDF
- Alimentation 230 V - 50/60 Hz
- Classe II
- Batterie Nickel-hydrure métallique haute température

### Codes commandes

| Produit    | Référence | Flux en Lumens | IP | IK | Autonomie | Lampes de veille | Lampes de secours | Batterie Ni-Mh | Conso | Poids (kg) |
|------------|-----------|----------------|----|----|-----------|------------------|-------------------|----------------|-------|------------|
| LP 100 LED | LUM10152  | 100            | 44 | 08 | 1 heure   | 1 LED verte      | 4 LED blanches    | 3 x 1,2 Ah     | 2,5 W | 0,7        |
| LP 50 LED  | LUM10151  | 50             | 44 | 08 | 1 heure   | 1 LED verte      | 4 LED blanches    | 3 x 0,6 Ah     | 1,5 W | 0,7        |

- Industries
- Locaux techniques électriques
- Chaufferies



### Accessoires

| Produit                                                                                                 | Référence                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Support de fixation | Livré avec LP 100 LED et LP 50 LED |