

Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance Uraone 24Vdc/48dc - IP42 IK07 - flux 320lm

Réf : 122225 - gamme : URAONE



Caractéristiques produit

- Consommation de 6W à 24VDC et 7W à 48VDC
- Pose possible en encastré avec accessoire
- Certifié NF AEAS

[Les produits Installation](#)

Fond translucide permettant de reprendre les trous de fixation existants

[Les produits Usage](#)

Répartition uniforme de la diffusion lumineuse

Produits associés et accessoires

Grille de protection IK10 pour BAES et LSC ambiance Uralife/Uraproof - 20 joules - 4 points de fixation Réf : 168002

Porte pictogramme pour signalisation d'évacuation verticale pour BAES et LSC Uraone Réf : 168202

Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance Uraone 24Vdc/48dc - IP42 IK07 - flux 320lm



Réf : 122225

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	2.5
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de raccordement	Raccordement à vis
Pose	En saillie et encastré
Indication de repérage des bornes de raccordement	OUI
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Avec raccordement à un téleérateur	OUI
Consommation	4
Température de couleur	5700-5700
Flux lumineux assigné (Lumens)	320
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	NON
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK07
Technologie de maintenance	Auto-test automatique
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	41
Fourni avec pictogramme	NON
Largeur	110
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP42
Type de tension d'alimentation	DC
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	OUI
Neutre obligatoire	OUI
Borniers avec possibilité de repiquage	4
Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Avec source lumineuse	OUI
Tension nominale	24-48
Alimentation	Centralisé (source centrale)
Maintien du câble	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	-5-35
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	209000
Longueur	210
Protection contre l'incendie "D"	NON
Télécommande fournie	NON
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Courant nominal de la LED à courant constant	83-170
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Douille	Autre
Appareil	Driver LED courant constant
Flux lumineux en veille (Lumens)	320
Enveloppe	Plastique
Température de stockage	-10-50
Type d'éclairage	Permanent
Objet connecté	NON
Capacité des bornes	1.5-2.5
Adressable	NON
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++ , A+ , A (LED)