



## LSC Uraproof V Ambiance 48-220VDC/230VAC 400lm - pose murale ou plafond - IP66/IK10 - NF Environnement

Réf : 127524V - gamme : URAPROOF V



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

**Garantie : 2 ans**

### Caractéristiques produit

- Bornier automatique permettant le repiquage

### Avantages

LSC multi tensions utilisable de 48-220VDC/230VAC  
Flux lumineux de 400lm

[Les produits Installation](#)

Peut être installé en pose murale ou plafond



## LSC Uraproof V Ambiance 48-220VDC/230VAC 400lm - pose murale ou plafond - IP66/IK10 - NF Environnement

Réf : 127524V

### Caractéristiques techniques

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Section maximale des conducteurs d'alimentation                             | 2.5mm <sup>2</sup>                      |
| Avec télécommande                                                           | Non                                     |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non                                     |
| Source lumineuse                                                            | LED non interchangeable                 |
| Type de connexion                                                           | Raccordement à vis                      |
| Pose                                                                        | Montage en saillie (mur)                |
| Indication de repérage des bornes de raccordement                           | Oui                                     |
| Numéro RAL du boîtier                                                       | 7035                                    |
| Nature du câble pour connexion                                              | Souple ou rigide                        |
| Matériau de la verrine                                                      | Plastique transparent                   |
| Avec interrupteur à distance                                                | Non                                     |
| Consommation                                                                | 5.5W                                    |
| Température de couleur                                                      | 5600K - 5700K                           |
| Mode de commande                                                            | Non applicable                          |
| Nombre de lampes/modules                                                    | 6                                       |
| Nombre de têtes de luminaire                                                | 1                                       |
| Flux lumineux assigné (Lumens)                                              | 400lm                                   |
| Distance de visibilité du pictogramme                                       | 20m                                     |
| Durée de vie estimée de l'ampoule                                           | 9000h                                   |
| Courant nominal                                                             | 17mA - 33mA                             |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie                               | Non                                     |
| Equippé d'un signal lumineux complémentaire                                 | Non                                     |
| Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)                      | IK10                                    |
| Technologie de maintenance                                                  | Sans                                    |
| Douille                                                                     | Sans                                    |
| Classe de protection                                                        | II                                      |
| Hauteur/profondeur                                                          | 62mm                                    |
| Fourni avec pictogramme                                                     | Oui                                     |
| Largeur                                                                     | 125mm                                   |
| Appareillage                                                                | Driver LED courant constant             |
| Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)               | IP66                                    |
| Flux lumineux en veille (Lumens)                                            | 3lm                                     |
| Enveloppe                                                                   | Plastique                               |
| Type de pictogramme                                                         | Feuillet/plaque inséré(e)               |
| Type de tension d'alimentation                                              | AC/DC                                   |
| Température de stockage                                                     | -10°C - 50°C                            |
| Visibilité du pictogramme                                                   | D'un seul côté                          |
| Objet connecté                                                              | Non                                     |
| Capacité des bornes                                                         | 1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Attache/serre-cable compatible avec                                         | Non applicable                          |
| Sans halogène                                                               | Oui                                     |
| Degré de protection (NEMA)                                                  | 4X                                      |
| Neutre obligatoire                                                          | Non                                     |
| Borniers avec possibilité de repiquage                                      | 4                                       |
| Consommation en veille                                                      | 3mA                                     |
| Adressable                                                                  | Non                                     |
| Fréquence d'alimentation                                                    | 50Hz - 60Hz                             |
| Couleur de l'enveloppe                                                      | Gris                                    |
| Elément de distribution de lumière                                          | Autre                                   |
| Source lumineuse fournie                                                    | Oui                                     |
| Fonction                                                                    | Éclairage d'ambiance (anti-panique)     |
| Tension nominale (Un)                                                       | 40.2V - 253V                            |
| Alimentation de secours                                                     | Centralisé (source centrale)            |
| Régulation constante du flux lumineux                                       | Non                                     |
| Maintien du câble                                                           | Presse étoupe                           |
| Température d'utilisation /d'installation                                   | -5°C - 35°C                             |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C                                        | 100000h                                 |
| Convient pour une utilisation en continue                                   | Oui                                     |
| Longueur                                                                    | 225mm                                   |
| Appareil de commande échangeable                                            | Non                                     |