

FICHE PRODUIT - BAES

PrimEvo

Pour plus de productivité
et de fiabilité



PrimEvo

BAES



Caractéristiques clés

- **Disponibilité locale**
Disponible auprès de votre grossiste
- **Facile à installer**
Brachement « Plug and play »
- **Economique**
Gamme complètement LED



01



Gamme

Désignation	Référence	Technologie	Flux assigné (lm)	P/NP	IP/IK	Consommation Vcc (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
BAES Evacuation (1heure) - Classe II								
PRIMEVO 60L A	103 111 K	■	45	NP	42/10	1	230 Vca-50Hz	T17041
PRIMEVO ET 60L A	103 161 K	■	45	NP	65/10			T17042
BAES Habitation (5 heures) - Classe II								
PRIMEVO 10L A	103 131 K	■	8	NP	42/10	1	230 Vca-50Hz	T17043
PRIMEVO ET 10L A	103 171 K	■	8	NP	65/10			T17044

Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables (uniquement pour l'évacuation) ■ Autotestable

IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Titre
Kit d'encastrement 50% mural/plafond	642 102
Kit d'encastrement 100% mural/plafond	642 202
Porte-étiquette avec 3 étiquettes	633 325
Lot de 3 étiquettes de signalisation (flèche gauche, droite, et bas)	663 330
Étiquette complémentaire « sortie de secours »	633 333
Grille PRIMO+	642 015

01 Utilisez une télécommande Kaufel - www.kaufel.fr

