

PRODUCT-DETAILS

246220K

PRIMO3 LSL A



Informations générales

Extension du type de produit	246220K
Code de produit	7TCA091720R0036
EAN	5415022263152
Description courte	PRIMO3 LSL A
Description longue	PRIMO3 - BAES - Locaux a sommeil 1/5 heures - Autotestable SATI

Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4830
--	-----------------

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5233
---	-----------------

Technique

Application	Commercial
Fonction	Zone de couchage
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	0.7 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	268 g
Nombre de batteries	2

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP42
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK107045A0960

Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm

Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	1.79928 lb 816 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	265 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.550 kg
UPC	075114181563

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107045A0926

Installation

Instructions et manuels	9AKK107045A0941
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A0911
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

