Fiche technique du produit
Caractéristiques

OVA58001
Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité - SATI - led - IP65

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Nom du produit	Pyros ESI
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	Étiquette picto
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1x 2.4 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED tout LED 2x 0,5 W :

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie plafond Saillie armoire Encastré faux plafond Encastré armoire
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V, 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en VA	3,5 VA
Puissance consommée maximale en W	0,6 W
Autonomie	1 h
Temps armement maximal	12 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	116 mm
Largeur	292 mm
Profondeur	37 mm
Poids	0,45 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	ENEC LCIE NF Environnement
Normes	IEC 60695-2-10 UL 94 V2 EN/CEI 60598-2-22
Température de fonctionnement maximale	0…40 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré d'étanchéité IP	IP65

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois