



Principales

Nom du produit	Exiway Smart
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1x 2.4 V 2 AH Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Source lumineuse	LED 15x 0,3 W : lampe d'éclairage

Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Saillie plafond Saillie armoire Encastré faux plafond Encastré armoire
Type de plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA, 50 Hz
Puissance consommée maximale en VA	2 VA
Puissance consommée maximale en W	0,53 W
Consommation électrique	8,9 mA
Autonomie	1 h
Temps armement maximal	12 H
Flux lumineux	410 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm

Poids	0,66 kg
Conformité	OVA59821 OVA59824 OVA59823

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF AEAS NF C 71-800 NF C 71-820 NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1
Température de fonctionnement maximale	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK10 avec grille de protection (à commander séparément) IK07
Degré d'étanchéité IP	IP42

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1448 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------