

Fiche produit

Caractéristiques

OVA59501

Exiway Smart - luminaires sur source centrale - évacuation - IP65



Principales

Gamme de produits	Exiway
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Flux lumineux	45 Lm LED mode permanent 45 lm LED condition d'urgence
Degré de protection IP	IP65
Tenue aux choc IK	IK07

Complémentaires

Type de commande	Via la source centralisée ou la télécommande TBS
Alimentation	Maintenu Non maintenu
Type de lampe	LED 2 x 1 W, évacuation lighting
Puissance consommée en VA	1,8 W 2,7 VA
[Us] tension d'alimentation	48 V CC 110 V CC 220 V CC 230 V CA à 50/60 Hz
Durée de vie de l'ampoule	100000 H
Matière du boîtier	Plastique auto-extinguible
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	122 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,35 kg

Environnement

Normes	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471 UTE C 71-802 UL 94 V2
Température de fonctionnement	0...40 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------