

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI LINK

OVA59130

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                                     |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                               | Exiway                                                                                                        |
| Nom du produit                                      | Exiway Light                                                                                                  |
| Type de produit ou équipement                       | Emergency luminaire                                                                                           |
| Application                                         | Éclairage d'issue de secours                                                                                  |
| Fonction                                            | Wireless self-test                                                                                            |
| Operational mode                                    | Maintenu<br>Non maintenu                                                                                      |
| Nombre de batteries                                 | 1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4                                                                                     |
| Nuance de la couleur                                | Blanc                                                                                                         |
| Source lumineuse                                    | 9 x DEL integral 0,3 W                                                                                        |
| Distance de visibilité                              | 20 m                                                                                                          |
| Couleur de la source lumineuse                      | Neutre                                                                                                        |
| Type de plaque                                      | Logement complet                                                                                              |
| Information additionnelle du système d'installation | Branchement 2 fils<br>Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement<br>Pictogrammes fournis |

### Complémentaires

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Saillie                                                            |
| Support de montage              | Mural<br>Plafond                                                   |
| Type de commande                | Contrôle à distance<br>1 bouton poussoir<br>Par application mobile |
| [Ue] tension assignée d'emploi  | 230 V CA 50/60 Hz                                                  |
| Puissance consommée en VA       | 1,8 VA non maintenu                                                |
| Puissance consommée en W        | 0,7 W non maintenu                                                 |
| Classe d'isolation électrique   | Classe II                                                          |
| Protocole de communication      | Zigbee                                                             |
| Type de réseau de communication | Wi-Fi IEEE 802.15.4 (2,405...2,480 GHz)                            |
| Durée de vie des LED            | 100000 H                                                           |
| Fonctions disponibles           | Alarme distante                                                    |
| Test de fonctionnement          | Test automatique périodique fonctionnel et de durée                |
| Autonomie                       | 1 h                                                                |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de charge           | 12 H                                                                         |
| Flux lumineux             | Condition d'urgence: 45 lm for 1 h                                           |
| Indication de tension     | DEL                                                                          |
| Fonction de signalisation | État de la batterie<br>Statut de la communication sans fil<br>Défaut système |
| Matière                   | Plastique auto-extinguible                                                   |
| Hauteur                   | 112 mm                                                                       |
| Profondeur                | 32 mm                                                                        |
| Largeur                   | 229 mm                                                                       |
| Poids du produit          | 0,34 kg                                                                      |

## Environnement

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Degré de protection (IP)                            | IP42                                                            |
| Tenue aux chocs (IK)                                | IK09                                                            |
| Certifications du produit                           | CE<br>LCIE                                                      |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 0...40 °C                                                       |
| Normes                                              | NF C 71-820<br>NF C 71-800<br>NF EN 60598-1<br>NF EN 60598-2-22 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,7 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 392,0 g  |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 7,522 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

|                                                                                   |                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|  | Reach Free Of Svhc         |     |
|  | Toxic Heavy Metal Free     |     |
|  | Mercury Free               |     |
|  | Rohs Exemption Information | Oui |

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

