

## Kit boucle de suspension Ø 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4)

*Gain de temps et de flexibilité !*



### Caractéristiques

Ø câble : 1.5  
 Longueur du câble : 1  
 Nombre de boucles : 4  
 Nombre de verrous : 4

### Avantages

- Prêts à l'emploi.
- Ajustables.
- Longueurs adaptées.
- Plus rapides que l'installation de tiges filetées ou de chaînette.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Câble en acier galvanisé.

Ø câble (mm) : 1.5.

Longueur de boucle (mm) : 60.

Largeur de boucle (mm) : 30.

Charge acceptée (kg) : 35\*.

\*La charge donnée est conditionnée pour l'utilisation des éléments prévus dans le kit : la boucle BizLine ainsi que le verrou BizLine.

### Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.

Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.

Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.

Ne pas utiliser pour du levage.

Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.

Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.

Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

### Application(s)

Permettent l'installation autour de poutres IPN ou de structures métalliques, béton ou bois, de suspensions telles que du chemin de câble, de la signalétique, des systèmes d'éclairage et des gaines de ventilation.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Sac en plastique avec étiquette colorée**

Hauteur (cm) : 23.6  
Longueur (cm) : 15  
Profondeur (cm) : 2  
Poids net (kg) : 0.15  
Poids brut (kg) : 0.16



3 701395 101538

## Surconditionnement 1



x 60.00

**Carton**

Hauteur (cm) : 16  
Longueur (cm) : 28  
Profondeur (cm) : 26  
Poids net (kg) : 9.6  
Poids brut (kg) : 9.9



3 701395 103662

## Surconditionnement 2



x 3600.00

**Palette**

Hauteur (cm) : 95  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 576  
Poids brut (kg) : 596



3 701395 103709