Fiche technique



Détecteur de mouvement

IS₁

EAN 4007841600310



Description fonctionnelle

Vous cherchez le modèle qui vous ouvre les portes du monde des détecteurs de mouvement? Le détecteur de mouvement infrarouge IS 1 garantit la technologie de détection parfaite et un design sobre. Il est vraiment fiable, peut être monté au mur ou au plafond et est la solution idéale pour une surveillance ciblée des espaces situés devant les maisons et les voies d'accès. Il garantit, en outre, une qualité de détection exceptionnelle et s'adapte parfaitement aux conditions spécifiques du lieu d'utilisation.

Caractéristiques techn.

modèle	détecteur de mouvement
Type de détecteur	Infrarouges passifs (PIR)
Angle de détection	120°
Portée	max. 10 m
Zone d'utilisation	Pour l'intérieur et l'extérieur
Montage	Mur Plafond
Dimensions (H x Larg. x P)	50 x 80 x 120 mm
Alimentation	230 à 240 V, 50 Hz
Puissance	max. 500 W, max. 4 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<88µF
Possibilité de neutraliser la détection par segments	oui
Orientabilité à l'horizontale	60 °
Orientabilité à la verticale	180 °
fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	No
Minuterie	8 s à 35 min
luminosité de déclenchement	2-2000 lx
classe de protection (IP)	IP54
Classe	II
température	-20-50 °C
Boîtier	Plastique résistant aux UV
Variante	blanc