



REF : 1060200

THEBEN

thePiccola S360-100 DE WH - Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 44. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage T E V P D 30 sec-30 min + impulsion.



CODE EAN: 4003468100622

DETAILS DU PRODUIT

SANS

CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	Non
modèle	Détecteur de mouvement
type de capteur	Infrarouge
diamètre	44 mm
avec interface DALI	Non
régulation de la lumière	Non
commande HVAC	Non
sans halogène	Non
marche forcée	Non
arrêt forcé	Non
mode de pose	Encastré
couleur	Blanc
matériau	Plastique
spécial animaux	Non
traitement de surface	Non traité
type de montage	Encastré
commande auxiliaire possible	Non
traitement de la surface	Non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Non
interconnectable	Oui
angle de balayage	360 °
avec télécommande	Non
hauteur de montage optimale	2.5 m
adapté à un montage en applique	Non
surveillance de cage d'escalier	Oui
type de tension	AC
commutateur de pontage	Non
classe de protection (IP)	IP40
qualité du matériau	Thermoplastique
largeur de portée max.	4 m

portée de présence max.	- m ²
indice de protection (IP)	IP40
longueur de portée max.	4 m
traitement antibactérien	Non
tension nominale	230 V
profondeur d'encastrement	28 mm
type de connexion	Borne à vis
finition de la surface	Mat
champ de détection de diamètre au sol	8 m
adapté pour une transmission sans fil	Non
numéro RAL (équivalent)	9010
commandable à distance	Non
transparent	Non
largeur de montage	44 mm
diamètre d'encastrement	36 mm
sensibilité ajustable	Non
luminosité de déclenchement ajustable	Oui
avec voyant	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
auto-apprentissage de la fonction luminosité	Oui
largeur	44 mm
adapté à un montage au plafond	Oui
hauteur	43 mm
profondeur	44 mm
possibilité de cablage d'un variateur déporté	Non
largeur d'encastrement	44 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement	- mm
fréquence	50 60 Hz
type de raccordement	Borne à vis
longueur d'encastrement	- mm
Résistance aux chocs	IK04
durée de marche min.	30 s
durée de marche max.	30 min
déclenchement retardé	1800 s
enclenchement retardé	- s
angle de détection horizontal	360 °
plage de rotation du capteur, horizontale	-
plage de rotation du capteur, verticale	-
luminosité de déclenchement	1000 5 lx
Puissance de coupure max.	2000 W
adapté à une charge C	Non
température	-20 50 °C
nombre de zones de détection	-
courant de démarrage max.	10 A
courant de démarrage min.	0.1 A
courant de veille	- mA
fonction d'alarme	Non
longueur d'encastrement	- mm