



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	support : patère / barre / base thermoplastique noir
Matière/ Coloris n°2	boule / globe méthacrylate (PMMA) fumé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 150,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	1,56 kg
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée



Applications spécifiques :

- *Extérieur résidentiel
- *Balisage

Mode de montage


Sol - sur mât

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires

Avec fixation 1/4 de tour. Pas de possibilité d'appareillage.



**APPAREIL VENDU
SANS LAMPE
PAS DE CONE**



EEI (équival. lampe):

