



KIT CABLED 2 SENSOR 3,6W/3000K

Code : **53124**



Caractéristiques techniques

IP	IP20
----	------

IK	IK02	Facteur de puissance	0,60
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Température de couleur	3000 K
Résistance au feu	650°C	IRC / Ra	95 - 99 (SDCM < 6)
Mode de montage	Plafond - surface	Faisceau	140 °
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris anodisé	Flux lumineux total	220 lm
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)	Efficacité lumineuse	47.83 lm/W
Orientation du produit	fixe	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Nombre et type de source	36 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Variation	NON
Douille / Culot	Sans	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.6 W / 4.6 W	Nbre de on/off	30000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA	Poids net	345 gr
Driver / Alimentation	Direct sur réseau	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Compatible détection	OUI
		Câblage	24 AWG + connecteur Driver (classe 2) + Connecteur 3 sorties + 1m 24 AWG + 1,5 m 2x0,75 mm² pVC + PC IP20