MLINE 2.0

MLINE

#oneconceptendlesssolutions

#oneconcept... Flexibilité

...endlesssolutions 2 millions de combinaisons possibles



compatibilité électromagnétique renforcée



connexion PNP/ NPN native



hausse de la résistance aux températures

possibilité de programmer l'effet lumineux, la tonalité et le volume sur chaque canal



intensité lumineuse réglable sur 3 niveaux

nouveau mode de réglage du volume

nouvelles tonalités

FLR S

FLR S

FLR S

Dispositif lumineux à lumière fixe, clignotante, tournante.

Structure en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs.

Indice de protection IP66, UL TYPE 4X.

IP69K - IK07 avec bague de serrage.

Température de fonctionnement : -40°C / +55°C.

Connexion PNP/NPN native.

Groupe optique constitué de 24 LED.

Lentille colorée allCOLOR ou neutre allCLEAR

FLR S

allCOLOR
90351 90352 90353 90354
allCLEAR
90121 90122 90123 90124
90139

FLR S						
V ACDC	12 ÷ 24		40 ÷ 80		-	-
V AC	-		-		120 ÷ 240	
mA	270	250	230	135	100	70



FLR S
kg
0,20

IP69K

Avec bases SHALLOW - DEEP - POLE et bague de serrage 72248

SLR S

SLR S

SLR S

Dispositif lumineux à lumière clignotante, effet stroboscopique, effet random (clignotement aléatoire).

Structure en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs.

Indice de protection IP66, UL TYPE 4X.

IP69K - IK07 avec bague de serrage.

Température de fonctionnement : -40°C / +55°C.

Connexion PNP/NPN native.

Groupe optique constitué de 2 LED.

SLR S est comparable à un feu avec tube à décharge au xénon 6J.

Lentille colorée allCOLOR ou neutre allCLEAR

Possibilité de changer l'effet lumineux via bouton poussoir.

SLR S

allCOLOR
90851 90852 90853 90854
allCLEAR
90861 90862 90863 90864
90856

SLR S						
V ACDC	12 ÷ 24		40 ÷ 80		-	-
V AC	-		-		120 ÷ 240	
mA	230	170	175	110	65	45



SLR S
kg
0,20

IP69K

Avec bases SHALLOW - DEEP - POLE et bague de serrage 72248

Il est nécessaire d'associé un dispositif avec une base

XLF S

allCOLOR

allCLEAR

XLF S PROXIMITY

allCOLOR

allCLEAR

XLF S DIRECTIONAL



XLF S

kg 0,11

XLF S

Dispositif lumineux à lumière fixe, clignotante stroboscopique et random (clignotement aléatoire).

Structure en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs.

Indice de protection IP66, UL TYPE 4X.

IP69K - IK08 con bague de serrage.

Température de fonctionnement : -40°C / +55°C.

Connexion PNP/NPN native.

Groupe optique constitué de 1 LED à haute luminosité jusqu'à 5000 Cd(p) réglable sur 3 niveaux.
Lentille colorée allCOLOR ou neutre allCLEAR et en version Proximity ou Directional.

Possibilité de changer l'effet lumineux via bouton poussoir.

PROXIMITY Lentille opaline pour signalisation à proximité

DIRECTIONAL Lentille di Fresnel pour signalisation à distance

XLF S

XLF S

allCOLOR

90501 90502 90503 90504

allCLEAR

90506

90141 90142 90143 90144

XLF S

allCOLOR

90821 90822 90823 90824

allCLEAR

90826

90151 90152 90153 90154

XLF S

V ACDC	12 ÷ 24		40 ÷ 80		-	-
V AC	-		-		120 ÷ 240	
mA	250	155	230	135	100	75

IP69K

Avec bases SHALLOW - DEEP - POLE et bague de serrage 72248

XLF RGB

XLF RGB PROXIMITY

XLF RGB DIRECTIONAL



XLF RGB

kg 0,09

XLF RGB

Dispositif lumineux à lumière fixe, clignotante stroboscopique et random (clignotement aléatoire).

Structure en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs.

Indice de protection IP66, UL TYPE 4X.

IP69K - IK08 con bague de serrage.

Température de fonctionnement : -40°C / +55°C.

Connexion PNP/NPN native.

Groupe optique constitué de 1 LED RGBA à haute luminosité réglable sur 3 niveaux.

Lentille en version Proximity ou Directional.

Possibilité de changer l'effet lumineux via bouton poussoir.

PROXIMITY Lentille opaline pour signalisation à proximité

DIRECTIONAL Lentille di Fresnel pour signalisation à distance

XLF RGB

XLF RGB

90155

XLF RGB

90156

XLF RGB

V ACDC	12 ÷ 24		40 ÷ 80		-	-
V AC	-		-		120 ÷ 240	
mA	250	155	230	135	100	75

Version avec pictogramme disponible sur demande

Il est nécessaire d'associé un dispositif avec une base

SIR-E S

SIR-E S

SIR-E S

Sirène éléctronique avec buzzer électromagnétique.

Structure en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs - IK07 avec bague de serrage.

Indice de protection IP65, UL TYPE 3R.

Température de fonctionnement : -40°C / +55°C.

Connexion PNP/NPN native.

Multisons : 64 sons disponibles (32+32).

Volume réglable via bouton poussoir intégré - Max. 105 dB(A) 1m.

SIR-E S

90360 ○ 90357 ● 90358 ● 90359 ○

SIR-E S

V ACDC	12 ÷ 24		40 ÷ 80		-	-
V AC	-		-		120 ÷ 240	
mA	280	190	140	100	125	90
dB(A)1m	86 ÷ 105		88 ÷ 105		87 ÷ 105	



SIR-E S

kg 0,22

Bague de serrage 72248

SIR-E MAX

SIR-E MAX

SIR-E MAX

Sirène éléctronique avec buzzer électromagnétique à haute performance acoustique.

Structure en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs - IK07 avec bague de serrage.

Indice de protection IP65, UL TYPE 3R.

Température de fonctionnement : -40°C / +55°C.

Connexion PNP/NPN native.

Multisons : 64 sons disponibles (32+32).

Volume réglable via bouton poussoir intégré - Max. 115 dB(A) 1m.

SIR-E MAX

90407 ○ 90408 ● 90410 ● 90409 ○

SIR-E MAX

V ACDC	12 ÷ 24		40 ÷ 80		-	-
V AC	-		-		120 ÷ 240	
A	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2
dB(A)1m	103 ÷ 115		101 ÷ 113		99 ÷ 111	



SIR-E MAX

kg 0,54

Bague de serrage 72248

Il est nécessaire d'associé un dispositif avec une base

SIR-E LED S

SIR-E LED S

SIR-E LED S

Sirène éléctronique à LED avec buzzer électromagnétique.

Structure en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs - IK07 avec bague de serrage.

Indice de protection IP65, UL TYPE 3R.

Température de fonctionnement : -40°C / +55°C.

Connexion PNP/NPN native.

Multisons : 64 sons disponibles (32+32).

Volume réglable via bouton poussoir intégré - Max. 105 dB(A) 1m.

Groupe optique constitué de 6 LED à lumière fixe ou effet stroboscopique.

Lentille colorée allCOLOR ou neutre allCLEAR

Possibilité de piloter indépendamment la fonction sonore et la fonction lumineuse.



SIR-E LED S

kg 0,22

SIR-E LED S

allCOLOR
90361 90362 90363 90364
allCLEAR
90131 90132 90133 90134 90135

SIR-E LED S

V ACDC	12 ÷ 24		40 ÷ 80		-	-
V AC	-		-		120 ÷ 240	
mA	375	325	285	165	205	115
dB(A)1m	86 ÷ 105		88 ÷ 105		87 ÷ 105	

Bague de serrage 72248

SIR-E LED MAX

SIR-E LED MAX

SIR-E LED MAX

Sirène éléctronique à LED avec buzzer électromagnétique à haute performance acoustique.

Structure en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs - IK07 avec bague de serrage.

Indice de protection IP65, UL TYPE 3R.

Température de fonctionnement : -40°C / +55°C.

Connexion PNP/NPN native.

Multisons : 64 sons disponibles (32+32).

Volume réglable via bouton poussoir intégré - Max. 115 dB(A) 1m.

Groupe optique constitué de 6 LED à lumière fixe ou effet stroboscopique.

Possibilité de piloter indépendamment la fonction sonore et la fonction lumineuse.



SIR-E LED MAX

kg 0,54

SIR-E LED MAX

90561 90562 90563 90564 90140

SIR-E LED MAX

V ACDC	12 ÷ 24		40 ÷ 80		-	-
V AC	-		-		120 ÷ 240	
A	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2
dB(A)1m	103 ÷ 115		101 ÷ 113		99 ÷ 111	

Bague de serrage 72248

Il est nécessaire d'associé un dispositif avec une base

MLINE

BASES ET GRILLES

SHALLOW
12/24V ACDC 90367

DEEP
12/24V ACDC 90368
40/80V ACDC 90432
120/240V AC 90369

WALL
12/24V ACDC 90370
40/80V ACDC 90433
120/240V AC 90371

TLINE 2
24V ACDC 69780
120/240V AC 69781

DOUBLE
12/24V ACDC 90372
40/80V ACDC 90435
120/240V AC 90512

TLINE 3
24V ACDC 69782
120/240V AC 69783

POLE
12/24V ACDC 90610
40/80V ACDC 90611
120/240V AC 90612
1"NPT-F ADAPTATEUR 90555
½" NPT-F ADAPTATEUR 90556

FLUSH
12/24V ACDC 90375
40/80V ACDC 90439
120/240V AC 90376

GRILLES EN ACIER INOX

TAILLE 4
90554
pour base DEEP
+ FLR S / SLR S

TAILLE 3
90553
pour base SHALLOW
+ FLR S / SLR S ou
pour base DEEP
+ SIR-E (LED) MAX

TAILLE 2
90552
pour base DEEP
+ SIR-E (LED) S ou
pour base SHALLOW
+ SIR-E (LED) MAX

TAILLE 1
90551
pour base SHALLOW
+ SIR-E (LED) S ou
pour base DEEP
+ XLF (S o RGB)

TAILLE 0
90557
pour base SHALLOW
+ XLF (S ou RGB)

CE UL* EAC
*à l'exception de FLUSH

Autres couleurs disponibles pour les bases de fixation ●●○

#morethanbrightideas

sirena.it
facebook.com/sirenaspa
twitter.com/sirenaspa
plus.google.com/+sirenaspa
linkedin.com/company/sirena-spa
youtube.com/sirenait
instagram.com/sirenaspa74

Sirena SpA
C.so Moncenisio, 5
10090 Rosta (TO)
Italy

T +39 011 95 68 555
F +39 011 95 67 928
www.sirena.it
info@sirena.it

Sirena SpA can modify this catalogue at any time without prior notice. No parts of this catalogue, including text, images and logos, may be reproduced, partially reproduced or forwarded via electronic means without prior written authorization of Sirena SpA. All data reproduced in this catalogue have been edited and checked with the best possible accuracy, however Sirena SpA does not accept any liability for errors and omissions in drawings, descriptions or technical data in this catalogue.

MLINE
V 1.0
11/2020
Printed in Italy

Campione gratuito non destinato alla commercializzazione - Free sample not intended for sale