

Connecteur de câbles IP68 avec branchement à levier et connexion débrochable mâle/femelle pour luminaires étanches...



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	FLEXRAD
Gamme	CONNECTEUR
Indice d'étanchéité	IP68
Corps / d'étanchéité	Polyamide / Silicone
Connexion au réseau	3P / 5P max 16A
Couleur	Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Capacité max	Pôle	Section fils	Diamètre câble	Dimensions (mm)
302630	FLEXRADXY223P	250V - 16A	3P	0.5-2.5mm ²	Ø6,5-11mm	109x29
302631	FLEXRADXYW2225P	250V - 16A	5P	0.5-2.5mm ²	Ø6,5-11mm	114.5x29

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence [FIX]	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302630	FLEXRADXY223P	3663156053626	853690100	0,05	6,5	100	40 x 40 x 15
302631	FLEXRADXYW2225P	3663156053633	853690100	0,05	6,5	100	40 x 40 x 15

