



Convertisseur de signal DALI 2 en signal 0-10V. Permet de contrôler jusqu'à 10 drivers 0-10V.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	CONVERTISSEUR DALI 0-10V
Gamme	CONVERTISSEUR
Indice d'étanchéité	IP67
Tension d'alimentation	Input 12VDC
Couleur	Noir
Remarque	Compatible avec la gamme Goldo III 0-10V

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Capacité	Alimentation	Signal d'entrée	Signal de sortie	Dimensions (mm)
302427	CONV010DALI	10 Drivers max	12VDC	DALI 2 PUSH	0-10V	111 x Ø30mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence[-FIX]	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (g)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (mm)
302427	CONV010DALI	3663156051561	8504108090	70g	6.8kg	90	400x350x140mm

Action	Durée d'impulsion	Fonctionnement
Impulsion Courte	0.1 - 0.5s	ON / OFF
Impulsion longue	0.6 - 5s	Gradation montante / descendante
Réinitialisation	>9s	Reinitialisation à 50%

- Le fait d'appuyer sur le bouton pendant moins de 0,05 seconde ne déclenche aucune réaction.
- La gradation minimale est de 10 %.
- Le convertisseur possède une fonction de mémorisation des pannes de courant.
- La direction de gradation de chaque pression est l'inverse de la direction précédente.

