




# ISO 60 LED 1W 6500K gris

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø60mm fournie.

Code : **0560**



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                              |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                    |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                    |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement           |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium gris                                    |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 4 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 1 W / 0.9 W                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA                                |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,08                                                    |

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | 6500 K                                                                                   |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 70 - 79                                                                                  |
| <b>Faisceau</b>                       | 75 °                                                                                     |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 20 lm                                                                                    |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 20 lm/W                                                                                  |
| <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C                                                                          |
| <b>Variation</b>                      | NON                                                                                      |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 15000 h                                                                                  |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000                                                                                    |
| <b>Poids net</b>                      | 161.5 gr                                                                                 |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                      |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                      |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Balisage                                                                               |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Livré avec boîte d'encastrement montée Ø67. S'installe dans des boîtes profondeur 50 mm. |