




BORNE PIXO LED 12,5W 3000K

Code : **50814**



50814	3000K	12,5W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	272	2,86	
2	68	5,7	
3	30	8,6	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	basculant - 75 °
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	12 W / 12 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 58 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	66.67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	1500 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Livré avec 3 tiges de fixation

**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %