

FICHE PRODUIT

HALOPIN PRO 33 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Lampes halogènes avec culot G9



Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'accentuation
- Éclairage d'ambiance

Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée
- Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
- La lampe s'éteint de manière fiable
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	35.00 W
Tension nominale	230 V
Puissance équivalente à une lampe	40 W

Données photométriques

Flux lumineux	460 lm
Efficacité lumineuse	13 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	2800 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1028



Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
Temps d'amorçage	0.0 s

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	43.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	22,0 mm
Diamètre	14,0 mm
Poids du produit	2,9 g

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G9
Sans mercure	Oui

Design / version	Tube
------------------	------

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	35.00 kWh/1000h


Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
Référence de commande	66733 ECO

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	MLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	G9
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Déclaration de puissance équivalente	Non
Longueur	43.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	14,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	14,0 mm
Coordonnées chromatiques x	0.452
Coordonnées chromatiques y	0.409
Angle de faisceau	SPHERE_360
EPREL ID	714427,714427
Model number	AC35305,AC35305

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	CAD data 3-dim 320833_HALOPIN

TÉLÉCHARGEMENTS

CAD data 3-dim
320834_HALOPIN

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321208668	Etui carton fermé 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	6.29 g	0.04 dm ³
4052899262539	Lot 10			
4058075308152	Lot 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	10.00 g	0.08 dm ³
4008321208675	Carton de regroupement 20	144 mm x 64 mm x 118 mm	136.00 g	1.09 dm ³
4052899262546	Carton de regroupement 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	1202.00 g	10.23 dm ³
4058075308169	Carton de regroupement 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	122.00 g	0.91 dm ³
4058075308176	Shipping box 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1630.00 g	12.95 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.