

Classic Eco R50

CLECO R50 240V 28W 30° E14 SV1

0023121



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0023121
Nom du produit	CLECO R50 240V 28W 30° E14 SV1
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	28
Lamp shape	Réflecteur
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE023
Classe ETIM	EC000266
E-number FI	4749588
E-number SE	8355972
E-number Norway	3726012
Flux lumineux (lm)	170
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	28
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288231211

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0023121
Nom du produit	CLECO R50 240V 28W 30° E14 SV1
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	28

Classic Eco R50

CLECO R50 240V 28W 30° E14 SV1

0023121

Lamp shape	Réflecteur
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE023
Classe ETIM	EC000266
E-number FI	4749588
E-number SE	8355972
E-number Norway	3726012

Données optiques

Flux lumineux (lm)	170
Flux lumineux (lm)	135
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	Hom
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	N
Intensité lumineuse (cd)	300
Angle de faisceau (nominal) (°)	30
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	28
Equivalent watt (W)	33
Temps de démarrage (max) (s)	0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Allumage instantané
Tension secteur (V)	240V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	8000
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique (classe)	D
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	28

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Durée de vie moyenne (h)	2000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.023

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288231211

Classic Eco R50

CLECO R50 240V 28W 30° E14 SV1


0023121

Longueur simple de l'emballage (cm)	8.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (extérieur)	15410288231218
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	26.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.8

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

Classic Eco R50

CLECO R50 240V 28W 30° E14 SV1

0023121

