MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, avec un haut rendement et une forte longévité, produisant une lumière blanche étincelante

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	PGJ5 [PGJ5]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	9000 h
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	10000 h
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	11000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	12000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1650 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Flux lumineux à 1 000 h (nom.)	80 %
Maintien du flux lumineux 10 000 h (nom.)	60 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	75 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	65 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,433
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,392
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W
Indice de rendu des couleurs (min.)	84
Indice de rendu des couleurs (nom.)	87

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	22.0 W
Courant de la lampe à l'amorçage (max.)	,5 A
Temps minimum de réamorçage (max.)	15 min
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	108 V
Tension (min.)	95 V
Tension (nom.)	100 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,4 mg

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh

Ultra-Violet (UV)	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Facteur de détérioration D/fc (max.)	0,5

Conditions techniques luminaires	
Température de l'ampoule (max.)	380 °C
Température culot (max.)	250 °C

Données logistiques	
Code de produit complet	871150020751715

Désignation Produit	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Code barre produit (EAN)	8711500207517
Code de commande	20751715
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	928087905130
Poids net (pièce)	0,005 kg
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H/L-PGJ5-13.3/52

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel



CDM-Tm 20W/830 PGJ5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Données photométriques





MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Durée de vie

CDM-Tm Elite 20W Life Expectancy /830 PGJ5	CDM-Tm Elite 20W Lumen Maintenance /830 PGJ5

© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.