

**PHILIPS****Lighting**

# MASTERColour CDM- TC Elite

## MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G8.5 [ G8.5]	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [ toutes]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	108 lm/W
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	12000 h	Indice de rendu des couleurs (min.)	88
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	14000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	91
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	16000 h		
Durée de vie moyenne (nom.)	20000 h		
Code ANSI HID	-		
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	930 [ CCT de 3000 K]	Intensité réglable	Non
Flux lumineux (nominal) (min.)	4900 lm		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	5400 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)		
Flux lumineux à 12 000 h (nom.)	82 %		
Maintien du flux lumineux 10 000 h (nom.)	83 %		
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	95 %		
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	88 %		
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,435		
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,396		


# MASTERColour CDM-TC Elite

Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	55 kWh
<b>Ultra-Violet (UV)</b>	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Facteur de détérioration D/fc (max.)	0,3
<b>Conditions techniques lumineuses</b>	
Température de l'ampoule (max.)	550 °C

Température de pincement (max.)	350 °C
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	872790093062700
Désignation Produit	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930
	G8.5 1CT/12
Code barre produit (EAN)	8727900930627
Code de commande	93062700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	928191805131
Poids net (pièce)	0,010 kg
ILCOS Code	MT/UB-50/930-H-G8.5-17/85


## Mises en garde et sécurité

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



## Données photométriques



LDPO\_CDMTC-E\_50W\_930-Spectral power distribution Colour

## MASTERColour CDM-TC Elite

### Durée de vie



LDLE\_CDMTC-E\_0002-Life expectancy diagram

