ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 840 GX53

0029695

Caractéristiques

- Gamme de lampes LED compactes. Culot GX53. Diamètre 75mm. IRC80 - Disponible en 3000K et 4000K. Température de fonctionnement de -25°C à +60°C. Durée de vie 15000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 840 GX53
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Type	LED exchangeable
Culot	GX53
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741147
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296951
Coordonnée de chromaticité Y	0.3797

PHOTOMÉTRIE



© Feilo Sylvania | Date Printed: 07 oct. 2021

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 840 GX53

0029695

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 07 oct. 2021