



Standard LED ENDURA 12W B22 3000K

La standard LED ENDURA reprend la forme classique (ou standard) des ampoules à incandescence d'autrefois, ou plus récemment halogène. Ces formes standard s'adapteront très facilement à vos luminaires tout en vous permettant de bénéficier de leurs faibles coûts de consommation grâce à la technologie LED.



B22



25'000



830



3,15



Caractéristiques générales

Culot	B22
Finition ampoule	Dépolie
Durée de vie moyenne	25'000 heures (L80B50)
Cycle d'allumage	> 12 500
Risque Photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance lampe	12W
Equivalence	75W
Tension	220 - 240 V
Intensité	93 mA
Gradable	Non
Temps d'allumage	< 1s

Caractéristiques techniques lumière

Lumen	1 055 lm
Efficacité lumineuse	88 lm/W
IRC	>80
Température de couleur	3 000 K
Code couleur	830
Angle de diffusion	230°

Caractéristiques énergétiques

Classe énergétique	A+
Indice ECi	3,15

Données produit

Code commercial	FB01614
Nom produit	Elumino ENDURA 12W B22 3000K
Date commercialisation	1er mai 2017
Conditionnement	4
Code barre produit	3701113616146
Poid net unitaire	75g



3 701113 616146