



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 est la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %	
Culot	G5 [G5]				
Conforme à la directive RoHS UE	Oui				
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h				
Cycle d'allumage	50000X				
Photométries et Colorimétries					
Code couleur	840 [CCT de 4000K]				
Flux lumineux (nom.)	2500 lm				
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K				
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6				
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83				
Caractéristiques électriques					
Fréquence d'entrée	35000-70000 Hz				
Puissance (valeur nominale)	16.5 W				
Courant lampe (max.)	350 mA				
Courant lampe (min.)	150 mA				
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s				
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s				
Facteur de puissance (nom.)	0,9				
Tension (nom.)	90-130 V				

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Températures

T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	65 °C

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1200 mm

Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui

Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869674331700
Nom du produit de la commande	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
Code barre produit (EAN)	8718696743317
Code de commande	74331700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001391102
Poids net (pièce)	0,159 kg


Schéma dimensionnel




TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 400

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Données photométriques




LEDtube 13W G13 2100lm



LEDtube 1200mm 16-5W G5 840 2500lm


Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Données photométriques




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Durée de vie




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durée de vie



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

