




AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED

Photométrie



Éclairage pour les salles propres avec classement ISO 5-6. Le luminaire avec des panneaux LED performants garantit durabilité et efficacité, et l'installation suspendue facilite l'installation. Modèle équipé d'un point de fixation pour filin de sécurité quand l'index se termine par H.

Luminaire dédié aux salles propres de classe de propreté accrue ISO 5-6. Le luminaire est conçu pour être intégré aux plafonds suspendus en module, équipé de panneaux LED hautement efficaces. Le corps du luminaire est en tôle d'acier, peint en blanc par poudrage. Modèle équipé d'un point de fixation pour filin de sécurité quand l'index se termine par H.

Luminaire personnalisable sur demande.




Product index	Product name	Diffuseur	Température de couleur [K]	Driver	Dimensions [mm]	Flux lumineux LED [lm]	Puissance du luminaire [W]
19.4080.W1YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 1200X300	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	1196 x 296 x 76	Y=1 - 5076;Y=2 - 5343	27.8
19.4079.W1YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 600X600	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	596 x 596 x 76	Y=1 - 5076;Y=2 - 5343	27.8
19.4079.W2YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	596 x 596 x 76	Y=1 - 6345;Y=2 - 6679	34.7
19.4079.W3YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	596 x 596 x 76	Y=1 - 6663;Y=2 - 7013	36.6
19.4081.W1YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	1196 x 596 x 76	Y=1 - 7614;Y=2 - 8015	41.7
19.4080.W2YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 1200X300	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	1196 x 296 x 76	Y=1 - 8883;Y=2 - 9351	48.8
19.4079.W4YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 600X600	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	596 x 596 x 76	Y=1 - 8883;Y=2 - 9351	48.8
19.4081.W2YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 10400	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	1196 x 596 x 76	Y=1 - 10152;Y=2 - 10686	55.6
19.4079.W5YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 11000	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	596 x 596 x 76	Y=1 - 11104;Y=2 - 11689	61
19.4081.W3YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 13200	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	1196 x 596 x 76	Y=1 - 13326;Y=2 - 14026	73.2
19.4081.W4YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 17600	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	1196 x 596 x 76	Y=1 - 17766;Y=2 - 18702	97.7
19.4385.W1YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	596 x 296 x 76	Y=1 - 2538;Y=2 - 2672	13.9
19.4079.W6YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	596 x 596 x 76	Y=1 - 3807;Y=2 - 4008	20.8
19.4385.W2YZ.34	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400	W=1 / W=2 / W=3 / W=4 / W=9 / W=A	Y=1 / Y=2	Z=1 / Z=3	596 x 296 x 76	Y=1 - 4442;Y=2 - 4675	24.4

*W=1 - Micro-PRM SH (diffuseur micro-prismatique PMMA avec verre trempé); W=2 - Micro-PRM SL (diffuseur micro-prismatique PMMA avec verre feuilleté); W=3 - SHM (verre trempé mat); W=4 - SLM (verre feuilleté mat); W=A - SLMR (verre feuilleté mat antireflet); W=9 - SHMR (verre durci mat antireflet)

*Y=1 - 3000; Y=2 - 4000

*Z=1 - standard on/off (E); Z=3 - DIM DALI (EDD)

Luminaire personnalisable sur demande.



Données lumineuses et électriques		Données mécaniques	
Type de source de lumière	LED	Installation	pour plafonds modulaires
Tension d'alimentation	220..240 V, 50..60 Hz	Matériau	acier

Driver	standard on/off (E) / DIM DALI (EDD)	Couleur	RAL 9016 (blanc)
Température ambiante d'utilisation [°C]	5 ÷ 30		
Puissance du luminaire [W]	13.9-97.7		
Efficacité lumineuse du luminaire [lm/W]	131.1 - 157.3		
Durée de vie des sources LED [h]	100000		
Lx/By	L80/B10		
SDCM (sources LED)	3		
Classe de protection contre le choc électrique	I		
Classe de risque photobiologique (PN-EN 62471)	RG0		
UGR (4H/8H)	<19		
Distribution de la lumière	Direct (I-down) flood - 60° ÷ 90°,wideflood - 90° ÷ 120°		
Faisceau	120°		
Flux lumineux LED [lm]	2538 - 18702		

