





## Nom de la gamme

**FROST**

## Référence produit

**FRO30120-001**

Panneau FROST 30120 Blanc RAL9016  
3000K 36W ON/OFF



## Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Opale
Connecteur	Bornier à repiquage
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	3240lm
Puissance	36W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	AC220-240V50-60Hz
Courant d'entrée	<0.2A
Tension de sortie	#N/A
Courant de sortie	#N/A
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>83%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH  
0-1/10Vdc  
PHASE  
DMX  
BLE  
ZIGBEE

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	90lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<4
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

## Normes

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	--

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	Opale
Dimension	1195*295mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207015089
Garantie	5 ans