

Dalle LED IP65 encastrée pour cuisines, laboratoires, classes scolaires, hôpitaux...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

**5 AN(S)**

REPARABILITE



## GESTION

Mode gradation

ON/OFF

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Famille                              | CARACAS IP65 SERIES                                      |
| Gamme                                | CARACAS IP65                                             |
| Durée de vie à 25°C                  | L80B50 50000hrs                                          |
| Température de fonctionnement        | Ta : -15/+35°C                                           |
| Maintenance & entretien              | Tissu antistatique; Tissu humidifié                      |
| Maintenance & Réparabilité**         | Driver : Non / Module : Non                              |
| Tension d'alim. / Fréquence          | AC220-240V +/-6% / 50/60Hz                               |
| Type de la source                    | Module SMD IRC>80                                        |
| Marque de la source                  | Sanan                                                    |
| Indice Mac Adam                      | Mac adam 4                                               |
| Marque du driver                     | BOKE                                                     |
| Cycles de commutation                | >100000                                                  |
| Taux de défaillance driver à 5000hrs | 2%                                                       |
| Taux d'harmonique (A pleine charge)  | < 10%                                                    |
| Courant ondulatoire                  | < 7% Sans flicker                                        |
| Résistance pics de tension           | L-N:1KV                                                  |
| Emplacement driver                   | Déporté avec câble secondaire et Connecteur mâle/femelle |
| Couleur                              | RAL9003                                                  |
| Corps                                | Aluminium                                                |
| Diffuseur                            | Opale PMMA                                               |
| Accessoires (inclus)                 | Filin de sécurité 1m avec 2 points d'accroche            |
| Sécurité Photobiologique             | CEI 62471 – : RG0                                        |

## DONNÉES TECHNIQUES

| Référence | Référence générique | Puis. cons. (W) | Flux sortant (lm) | Lm/w | CCT (K) | Angle de Faisc (°) | Facteur Pf | Courant sortie mA | Dimensions (mm) |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|------|---------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 302299    | CARL366060IP65      | 36              | 3960              | 110  | 4000    | 110°               | 0,95       | 900               | 595x595x30      |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Référence | Référence générique | EAN           | Code HS    | Poids unitaire (kg) | Poids ctn G. W. (kg) | Qtes/ctn (pcs) | Dimension CTN (cm) |
|-----------|---------------------|---------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 302299    | CARL366060IP65      | 3663156051646 | 9405119090 | 1,9                 | 14,3                 | 6              | 63,5 x 21,7 x 67   |