




MEUBLED 2 24V 2W CCT 3-4- 5000K IP44

Spot Ø65mm fixe IP44 pour meuble, LED 24V 200lm intégrée, driver non fourni

Code : **51848**



51848	4000 K	100 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	80	2,38
2	20	4,77
2,5	13	5,96

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 2 W / 2 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 80 mA

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	200 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	0 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	56 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1 ■ Meuble / Vitrine
LOR (Light Output Ratio)	77 %	Câblage	Câble spot lg 2,5 m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0881	ALIM. LED 15W 24V DC MEUBLED 2	
0989	CONNEXION 6 DIR. 24V DC	
52033	ALIM. LED 15W 24V DC	
51849	Kit MEUBLED 2 24V 9W CCT 3-4-5000K IP44	