

SLIMY II

PLAFONNIER LED Ø300 mm 24W - 2200 lm - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Alimentation
avec connecteur
rapide repiquable

Ref. 100084

Produit : Plafonnier
+ alimentation électronique

Flux sortant : 2200 lm

Puissance absorbée : 24W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 22 mm

Diamètre perçage (Ø) : Ø285 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427816

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 91,66 lm/W

Température de travail : -20 °C - +40 °C


Facteur de puissance : 0,52

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : 0.62 Kg

Dimensions



Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz

Output : CC300mA / 30-75VDC max

ta : 40°C

tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.