


Downlight LED encastré UGR<19 pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE



RÉPARABILITÉ



GESTION

Mode gradation	TRIAC DALI 2 PUSH
Interface(s)	Température de couleur ajustable via sélecteur



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	OREALIS II CCT SERIES
Gamme	OREALIS II CCT
Durée de vie à 25°C	L80B10 50000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -20/+40°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD Macadam 4 IRC>80
Cycles de commutation	>100000
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	Sans flicker
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur JACK male/femelle
Couleur	Blanc
Corps	Aluminium
Diffuseur	PMMA Micro prismatique
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	Connecteur rapide 2P 16A repiquables pour version TRIAC Connecteur rapide 4P 16A repiquable pour version DALI 2 PUSH
Risque Photobiologique	CEI 62471 – : RG0

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
-----------	---------------------	-----------------	-------------------	------	---------	--------------------	------------	-------------------	--------------	-----------------

Version TRIAC

302500	OREAL12CCT	12	1400	116	3K-4K-5.7K	100°	0,9	300	120	145 x 25
302501	OREAL18CCT	18	2200	122	3K-4K-5.7K	100°	0,9	450	205	230 x 39
302502	OREAL24CCT	24	2900	120	3K-4K-5.7K	100°	0,9	600	205	230 x 39

Version DALI 2 PUSH

302548	OREAL12CCTDALI	12	1400	116	3K-4K-5.7K	100°	0,95	300	120	145 x 25
302504	OREAL18CCTDALI	18	2200	122	3K-4K-5.7K	100°	0,95	450	205	230 x 39
302505	OREAL24CCTDALI	24	2900	120	3K-4K-5.7K	100°	0,9	600	205	230 x 39

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302500	OREAL12CCT	3663156052315	9405119090	0,21	11	36	49,5 x 33,5 x 38,5
302501	OREAL18CCT	3663156052322	9405119090	0,4	11.6	20	48,5 x 53,5 x 24,5
302502	OREAL24CCT	3663156052339	9405119090	0,4	11.6	20	48,5 x 53,5 x 24,5
302548	OREAL12CCTDALI	3663156052797	9405119090	0,21	11	36	49,5 x 33,5 x 38,5
302504	OREAL18CCTDALI	3663156052353	9405119090	0,4	11.6	20	48,5 x 53,5 x 24,5
302505	OREAL24CCTDALI	3663156052360	9405119090	0,4	11.6	20	48,5 x 53,5 x 24,5