



Fiche technique LEVANT


LEV50-101

Downlight LEVANT réflecteur aluminium corps
280mm Blanc RAL9016 3000-3500-4000K
50W 60° sans driver

luminaire réflecteur aluminium facetté permettant un
contrôle optique optimal, switch de CCT permettant un
réglage chromatique précis allant de 3000K à 4000K,
vendu sans driver pour être adapté à tous nos systèmes
de gestion

Caractéristique générales


Flux lumineux sortant	4700-5500lm
Puissance	50W
Efficacité lumineuse	110lm/W
Température de couleur	3000-3500-4000K
Optique	60°
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et
de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve
d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent dif-
férer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	280x280x123mm
Percement	230mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.55Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	Aluminium
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible à fixer sur vis




Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 58cm
Courant source	1300 mA
Tension nominale	33-38 Vdc
Classe énergétique	D



Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP54
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (90000h L80)
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	250x250x130mm
Poids net (carton)	1.36Kg
Code barre produit (EAN)	3665207085631

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver
50W	1300mA	5500lm	LF-GIF050YS1300H

Option de paramétrage

18W	450mA	1980lm	BK-PBL022E
20W	500mA	2200lm	BK-PBL040E
22W	550mA	2420lm	BK-PBL040E
24W	600mA	2640lm	BK-PBL040E
25W	650mA	2750lm	BK-PBL040E
27W	700mA	2970lm	BK-PBL040E
29W	750mA	3190lm	BK-PBL040E
31W	800mA	3410lm	BK-PBL040E
33W	850mA	3630lm	BK-PBL040E
35W	900mA	3850lm	LF-GIF040YS0900H
37W	950mA	4070lm	LF-GIR040YM950H
50W	1300mA	5500lm	FL71IR-1500

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	LF-GIF050YSI300H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 50W I300mA bornier à repiquage JF	I300mA par défaut
	BK-PBL040E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 40W 400-900mA Bornier à repiquage	900mA par défaut
	BK-PBL022E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 22W 200-450mA Bornier à repiquage	450mA par défaut
	LCA-60-900-1750SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI2 / PUSHDIM 60W 900-1750mA	1750mA par défaut
	KL60C-PDiV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 60 900-1750mA bornier	/