



# Boîtier de tube Ledinaire étanche

## WT050C 1xTLED L1200

220 à 240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de sécurité II - Non -  
Protection contre la pénétration de poussière, protection contre  
les jets d'eau - 5 J Protection anti-vandal - Blanc

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles  
en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité  
énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

### Données du produit


Caractéristiques générales	
Faisceau du luminaire	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Marquage CE	Marquage CE
Matériaux	Polycarbonate
Angle	Non
Couleur des accessoires	Blanc
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Matériaux et finitions	
Longueur totale	1275 mm
Largeur totale	70 mm
Hauteur totale	84 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	84 x 70 x 1275 mm (3.3 x 2.8 x 50.2 in)
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP65 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]
Performances initiales (conforme IEC)	
Indice de rendu des couleurs (initial)	-
Puissance initiale absorbée	- W
Données logistiques	
Code de produit complet	871016336602999
Nom du produit de la commande	WT050C 1xTLED L1200
Code barre produit	8710163366029

## Boîtier de tube Ledinaire étanche

Code de commande	36602999
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	911401807381

Net Weight (Piece)	0,800 kg
--------------------	----------



### Schéma dimensionnel

WT050C L1200 1 Tube



WT050C 1xTLED L1200

