



Boîtier de tube Ledinaire étanche

WT050C 1xTLED L1500

220 à 240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de sécurité II - Non -
Protection contre la pénétration de poussière, protection contre
les jets d'eau - 5 J Protection anti-vandal - Blanc

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles
en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité
énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Caractéristiques générales		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	
Faisceau du luminaire	-	84 x 70 x 1580 mm (3.3 x 2.8 x 62.2 in)	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Normes et recommandations	
Marquage CE	Marquage CE	Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Matériaux	Polycarbonate	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Angle	Non	Performances initiales (conforme IEC)	
Couleur des accessoires	Blanc	Indice de rendu des couleurs (initial)	-
		Puissance initiale absorbée	- W
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Code de produit complet	871016336604399
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz	Nom du produit de la commande	WT050C 1xTLED L1500
Matériaux et finitions		Code barre produit	8710163366043
Longueur totale	1580 mm		
Largeur totale	70 mm		
Hauteur totale	84 mm		


Boîtier de tube Ledinaire étanche

Code de commande	36604399	Net Weight (Piece)	1,000 kg
Numérateur - Quantité par kit	1		
Conditionnement par carton	9		
SAP - Matériaux	911401807581		



Schéma dimensionnel

WT050C L1500 1 Tube



WT050C 1xTLED L1500

