



# Boîtier de tube Ledinaire étanche

## WT050C 2xTLED L1500

220 à 240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de sécurité II - Non -  
Protection contre la pénétration de poussière, protection contre  
les jets d'eau - 5 J Protection anti-vandal - Blanc

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles  
en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité  
énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	
Faisceau du luminaire	-	84 x 95 x 1580 mm (3.3 x 3.7 x 62.2 in)	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Normes et recommandations	
Marquage CE	Marquage CE	Code d'indice de protection	IP65 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Matériaux	Polycarbonate	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]
Angle	Non	Performances initiales (conforme IEC)	
Couleur des accessoires	Blanc	Indice de rendu des couleurs (initial)	-
		Puissance initiale absorbée	- W
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Code de produit complet	871016336605099
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz	Nom du produit de la commande	WT050C 2xTLED L1500
Matériaux et finitions		Code barre produit	8710163366050
Longueur totale	1580 mm		
Largeur totale	95 mm		
Hauteur totale	84 mm		

## Boîtier de tube Ledinaire étanche


Code de commande	36605099
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	9
SAP - Matériaux	911401807681

Net Weight (Piece)	1,190 kg
--------------------	----------



### Schéma dimensionnel

WT050C L1500 2 Tube



WT050C 2xTLED L1500

