

Luminaire linéaire pour installation dans bureaux, magasins, groupes scolaires, ateliers...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE



GESTION

Mode gradation	ON/OFF
Interface	Réglage CCT par switchs

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	ORIZEO CCT SERIES
Gamme	ORIZEO CCT
Durée de vie à 25°C	50000hrs L70B50
Température de fonctionnement	Ta : -20/+40°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Indice Mac Adam	Mac adam 6
Cycles de commutation	>100000
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	Sans flicker
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	Blanc / Noir
Corps	Aluminium extrudé
Diffuseur	Polycarbonate opal
Installation	Suspension individuelle ou en ligne
Connexion au réseau électrique	Bornier 3P 16A repiquable
Accessoires	Kit de suspension (étriers, fils acier 1.5m, système de réglage, patère, vis et chevilles) inclus
Remarques	Accessoire pour mise en ligne inclus
Risque Photobiologique	CEI 62471 – : RG0

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
Version noire									
302341	ORIZECCTNR120	30	3260/3410/3300	115	3K-4K-6K	110°	0,92	750	1200x58.6x70
302343	ORIZECCTNR150	40	4200/4330/4280	110	3K-4K-6K	110°	0,92	1000	1500x58.6x70

Version blanche

302340	ORIZECCTBLC120	30	3260/3410/3300	115	3K-4K-6K	110°	0,92	750	1200x58.6x70
302342	ORIZECCTBLC150	40	4200/4330/4280	110	3K-4K-6K	110°	0,92	1000	1500x58.6x70

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302341	ORIZECCTNR120	3663156050540	9405119090	1.27	12.5	6	135 x 21.5 x 17.5
302343	ORIZECCTNR150	3663156050564	9405119090	1.59	15.4	6	165 x 21.5 x 17.5
302340	ORIZECCTBLC120	3663156050533	9405119090	1.27	12.5	6	135 x 21.5 x 17.5
302342	ORIZECCTBLC150	3663156050557	9405119090	1.59	15.4	6	165 x 21.5 x 17.5