





Nom de la gamme

APOLED

Référence produit

APOLED-200

Projecteur extérieur APOLED Noir RAL 9017 4000K 200W ON/OFF



Support mât ø 40-65 mm : SUP-APO1

Caractéristiques générales

Type de source	LED NICHIA
Nombre de source	--
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Asymétrique
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	24000lm
Puissance	200W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	--
THD	--

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	--
UGR	< 21
Durées de vie (Conforme IEC)	50000 h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL 9017
Matériaux du réflecteur	Lentille
Couleur réflecteur	--
Dimension	462×452×87mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	oui

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	
Poids net (pièce)	
Code barre produit (EAN)	3665207027075
Garantie	5 ans