


IP20 


Fixation	Rail triphasé
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	20
Puissance (W)	43
Source lumineuse	COB LED
Fil incandescent	650
Durée de vie	50.000h L70 B10
Facteur de puissance	0.8
Flux lumineux (lm)	2377
Température de couleur (K)	2500K
Degrés d'ouverture	24
Degrés d'inclinaison	90
Degrés de rotation 2	355
Risque photobiologique	2
IRC	90
Adapté pour les zones côtières	Non
Système de contrôle	TRIAC
Courant d'alimentation	1050 mA
Type de régulation du driver	TRIAC
Matériau de la structure	Aluminium
Finition de la structure	Noir

 Instructions d'installation


Accessoires associés



FOST Accessoire honeycomb Ø70

Référence	011800094
Matériau de la structure	Aluminium



FOST Accessoire bague blanc Ø70

Référence	011800099
Matériau de la structure	Aluminium



FOST Accessoire bague cuivre Ø70

Référence	011800098
Matériau de la structure	Aluminium





FOST Accessoire spread Ø70

Référence	011800097
Matériau de la structure	Verre



FOST Accessoire long snoot Ø70

Référence	011800095
Matériau de la structure	Aluminium



FOST Accessoire diffuseur elliptique Ø70

Référence	011800096
Matériau de la structure	Verre

