



## Hublot NAUTI


12W	24W	CCT changing 3000K / 4000K / 6000K	détection de mouvement HF <i>en option</i>	IK10	IP54	utilisation -20 / +40°C	L80B10 à 25°C	
éclairage 120°	non gradable <i>d'origine</i>	installation rapide par clips	IRC > 80	PF 0.92		AC200-240V	EN62471 -RG0-	50 000 heures

garantie 3 ans

**CE** **RoHS**  
compliant



Corps et diffuseur en polycarbonate finition blanc. Led SMD 2835, CCT changing. Boîtier étanche de connexion. Installation plafond ou mur. Design élégant, robuste IK10.



Dimensions en mm	ØA	B
12W	Ø220	50
24W	Ø330	

### CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	Efficacité	T° couleur	Protection	Détection	Poids
HUB12NAU01CCT	12W	1000 lm	85 lm/W	CCT changing 3000K 4000K 6000K	IP54 - IK10	-	0.50 Kg
HUB24NAU01CCT	24W	1900 lm					0.80 Kg
HUB12NAU01SCCT	12W	1000 lm				Détection Hyperfréquence	0.50 Kg
HUB24NAU01SCCT	24W	1900 lm				0.80 Kg	