



## Hublot NAUTI


|                |                                  |                                       |   |            |   |                            |                  |               |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------|---|----------------------------|------------------|---------------|
| 12W            | 24W                              | CCT changing<br>3000K / 4000K / 6000K | détection de mouvement HF<br><i>en option</i> | IK10       | IP54  | utilisation<br>-20 / +40°C | L80B10<br>à 25°C |               |
| éclairage 120° | non gradable<br><i>d'origine</i> | installation rapide<br>par clips      | IRC<br>> 80                                   | PF<br>0.92 |  | AC200-240V                 | EN62471<br>-RG0- | 50 000 heures |

garantie 3 ans

**CE** **RoHS**  
compliant



Corps et diffuseur en polycarbonate finition blanc. Led SMD 2835, CCT changing. Boîtier étanche de connexion. Installation plafond ou mur. Design élégant, robuste IK10.



| Dimensions en mm | ØA   | B  |
|------------------|------|----|
| 12W              | Ø220 | 50 |
| 24W              | Ø330 |    |

### CARACTÉRISTIQUES

| Références     | Puissance | Lumens  | Efficacité | T° couleur                              | Protection        | Détection                | Poids   |
|----------------|-----------|---------|------------|---|-------------------|--------------------------|---------|
| HUB12NAU01CCT  | 12W       | 1000 lm | 85 lm/W    | CCT changing<br>3000K<br>4000K<br>6000K | IP54<br>-<br>IK10 | -                        | 0.50 Kg |
| HUB24NAU01CCT  | 24W       | 1900 lm |            |   |                   |                          | 0.80 Kg |
| HUB12NAU01SCCT | 12W       | 1000 lm |            |   |                   | Détection Hyperfréquence | 0.50 Kg |
| HUB24NAU01SCCT | 24W       | 1900 lm |            |   |                   | 0.80 Kg                  |         |