

NINA

APPLIQUE MURALE

DIRECT/INDIRECT

DIRECT

OU INDIRECT

En acier thermo laqué.
Polycarbonate satiné.

IRC > 80

Interrupteur intégré (sur demande en fabrication spéciale).

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

APPLICATION

Intérieur, bureaux, escaliers, etc...



Normes

CE	ou						5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	----	--	--	--	--	--	--------------	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
12W	3000 K	1326 lm	110 lm/W
	4000 K	1394 lm	116 lm/W
9W	3000 K	952 lm	106 lm/W
	4000 K	997 lm	111 lm/W
7W	3000 K	675 lm	96 lm/W
	4000 K	710 lm	101 lm/W

DALI - UNIQUEMENT SIMPLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Nina 2 - L.305 direct / indirect		
2 X 12 W IRC >80	3000 K	147063-(-)
	4000 K	147064-(-)
2 X 9 W IRC >80	3000 K	147083-(-)
	4000 K	147084-(-)
• Nina 2 - L.305 direct		
1 X 12 W IRC >80	3000 K	147093-(-)
	4000 K	147094-(-)
• Nina 2 - L.305 indirect		
1 X 12 W IRC >80	3000 K	147393-(-)
	4000 K	147394-(-)

Dernier chiffre du code (-) : ① = Blanc ;
② = Noir ; ⑤ = Gris

NINA 2



1,3 kg

305 60 100

NINA 1



0,6 kg

200 60 100

ON / OFF - CLASSE I - PAS DE POSSIBILITÉ EN DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Nina 1 - L.200 direct / indirect		
2 X 7 W IRC >80	3000 K	147143-(-)
	4000 K	147144-(-)
• Nina 1 - L.200 direct		
1 X 7 W IRC >80	3000 K	147073-(-)
	4000 K	147074-(-)
• Nina 1 - L.200 indirect		
1 X 7 W IRC >80	3000 K	147353-(-)
	4000 K	147354-(-)

ON / OFF - CLASSE II - PAS DE POSSIBILITÉ EN DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Nina 1 - L.200 direct / indirect		
2 X 7 W IRC >80	3000 K	147013-(-)
	4000 K	147014-(-)
• Nina 1 - L.200 direct		
1 X 7 W IRC >80	3000 K	147023-(-)
	4000 K	147024-(-)
• Nina 1 - L.200 indirect		
1 X 7 W IRC >80	3000 K	147363-(-)
	4000 K	147364-(-)