

LUNA 1000+

GAMME AEE S D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Luminaires d'anti-panique ou d'ambiance



POUR LES EXPLOITANTS

Réduction des coûts

- Grâce à sa faible consommation, le coût énergétique de la gamme LUNA est limité.
- Sa technologie 100 % LED offre une grande durée de vie sans maintenance, permettant de réduire le relamping.

Design épuré et élégant

- LUNA s'intègre parfaitement dans les bâtiments où la recherche d'esthétique est primordial. Son encastrement réalisé par scie cloche de la partie active garantit un résultat discret.

Garantie écologique

- LUNA a été conçu pour être totalement démontable et recyclable. La collecte des produits en fin de vie se fait gratuitement auprès de nos partenaires Recylum.
- La technologie Vertiv permet de limiter la consommation d'énergie au minimum, notamment grâce à l'emploi de batterie n'utilisant pas de terres rares.

Résistance

- Grâce à un fort indice de protection IK08 et d'étanchéité IP64, LUNA est parfaitement adapté pour les environnements contraignants.

POUR LES INSTALLATEURS

Garantie économique

- Une consommation de 2 à 4 fois plus faible qu'une réglette Fluo qui réduit la puissance de la source centrale.

Efficacité de l'éclairage

- Son flux élevé de 1100 lm permet de diminuer le nombre de luminaires à installer.

Simplicité d'installation

- Une référence unique pour toutes les applications, grâce à une alimentation multi-tension de 48 Vdc à 230 Vac.

Raccordement simple

- LUNA dispose d'une borne de raccord pour assurer un raccordement rapide.

LUNA 1000+ est un Luminaire d'ambiance 1100 lm pour Source Centrale (LSC), nouvelle génération, 100 % LED pour vos locaux industriels et commerciaux.



Ce produit a été conçu pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques en vous garantissant un flux de 1100 lm pour seulement 12 W. Sa technologie LED, sa faible consommation et sa conception multi-tensions (DC / AC) vous permettent de faire des gains importants sur votre installation, votre maintenance et votre consommation énergétique.

Au-delà du produit

- Des réponses 24h/24 :

Le site www.eclairage-securite.com répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Sur notre site www.vertivco.com/securite, vous pourrez choisir les produits selon vos besoins, calculer votre installation, et même lancer des devis.

- Des produits disponibles :

Un stock central dans notre usine pour une plus grande réactivité. Vous trouverez toujours une solution chez nous ou chez nos distributeurs partenaires sur les références courantes.



APPLICATION	CODE	DÉSIGNATION	ANCIENNE DÉSIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNÉ (lm)	TENSION	CONSO (W / VA)
ANTI-PANIQUE / AMBIANCE	6999000	LUNA 1000+ IP 48-230	FLUOBAT AMBIANCE 1100	64 / 08	1100 lm	48 Vdc	12.5 W
						110 Vdc	12 W
						220 Vdc	12 W
						230 Vac - 50 Hz	12 W / 13.4 VA

ACCESSOIRES

CODE	DÉSIGNATION
5060313784	Kit encastrement (inférieur à 5mm)
5061113783	Grille de protection IK10
1021980	Le coffret divisionnaire anti-panique permet d'alimenter l'éclairage de sécurité ou secteur anti-panique non permanent à partir d'une Source Centralisée d'éclairage permanent. En cas d'interruption du secteur de l'éclairage normal, l'éclairage de sécurité est automatiquement établie. Il est possible de télécommander à distance la marche forcée de l'éclairage.



Kit d'encastrement

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	48 à 220 Vdc - 230 Vac - 50 Hz, Classe II
Tenue au fil incandescent	850 °C
Dimensions	L 365 x H 90 x P 38 mm - 480 g

NORMES

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61547
	NF EN 61000-3-2
	NF EN 55015
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-2-22
Certifié par LCIE	NF AEAS



Vue de face



Vue de profil