



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Adapté pour les zones côtières	Non
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Blanc Mat
Finition des pales	Blanc Mat
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	7-9-11-13-17-23
RPM	90-105-115-125-135-152
Airflow (m³/min)	215
Airflow (CFM)	7618
Intensité sonore (dBA)	40-41-42-44-48-53
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	18
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Diamètre de tige	21
Modèle de tige optionnel	Luzon DC


Instructions d'installation

Measurements

Surface

L

A: 330/12.99" A1: 220/8.66" F: ø1320/52"



Accessoires associés



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable	
Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable	
Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Télécommande blanche	
Référence	34303
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Télécommande noire

Référence	34304
IP	20
Matériau de la structure	ABS

