



ARVIKA ^Q

Corps en aluminium extrudé, revêtement en poudre électrostatique, finition noir mat, la borne ARVIKA propose un éclairage 360°, uniforme et sans éblouissement, des surfaces au sol. Robuste, tout en rondeur, le luminaire dispose d'une grande résistance et longévité. Disponible en 24 watts, avec ou sans détection infrarouge.

24W	3000K	360°	alliage aluminium	finition noir	détection infrarouge	IP66
IK08	90 mA	parasurtenseur 4 kV	THD < 20%	IRC > 80	PF 0.9	
utilisation -30 / +50°	AC220-240V	157 000 heures	L70B10 à 25°	EN62471 -RG0-	CE	garantie 5 ans



Design circulaire

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression, finition noir mat. Eclairage uniforme et sans éblouissement à 360°. Cover polycarbonate.



Installation sur mesure


Sur sol dur, luminaire à visser sur patère de fixation. Sur sol terreux, accessoire de scellement à utiliser.

MATÉRIAUX

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression, traité anti-corrosion, finition noir. Design circulaire, éclairage vers le bas. Led CREE 3030. Avec parasurtenseur 4kV. Accessoire pour scellement en option.



Vente à l'unité
Master carton
x1 pièce



Accessoire pour scellement
à commander séparément
ref. BLARKACC



Télécommande pour détection
à commander séparément
ref. ARKREM

Référence	Watts	Lumens	T°. couleur	Finition	Détection	Protection	Dimensions	Poids
BL24ARK02W	24W	2400 lm	3000K	finition noir	sans	IK08 - IP66	H.930 x Ø.170 mm	5.80 Kg
BL24ARK02WIR					Détection infrarouge			